

SweStd

- en betong som passar inomhus

SweStd är en betong som används till de typer av gjutningar inomhus, där krav på exponeringsklass är låga. Produkten kan lossas och gjutas med alla traditionella metoder.

Egenskaper

Stenstorlek

Största stenstorlek (d_{max}) från 8 till 32 mm. Stenstorleken kan variera mellan fabriker i landet.

Konsistensklasser

Omfattar konsistensklasserna S3-S5 samt SKB (SF2).

Hållbarhet

Kan levereras som ECO-Betong nivå 1-4.

Hållfasthet

Hållfasthet mellan C25/30 och C40/50.

Exponeringsklasser

Exponeringsklass X0, XC1. Till gjutningar med låga krav på exponeringsklass, där hållfasthet är i fokus.

Använd SweStd när du ska gjuta inomhus

Användningsområde

SweStd är en produktgrupp som är anpassad för att användas till gjutningar inomhus i:

- Torra miljöer
- Skyddade miljöer
- Vid gjutningar med endast krav på hållfasthet

Restprodukter

Betong är 100 % återvinningsbar och Swerock rekommenderar att den materialåtervinns efter användning. Hantering och bortskaffande av restprodukter skall ske enligt överensstämmelse med nationella och lokala lagar och krav.

Klimat och Miljö

Såväl råvaran som produkten kontrolleras avseende kemiskt innehåll av ämnen i enlighet med Swerocks nationella rutiner. Produktens klimatavtryck är verifierad genom EPD



Läs mer på [swerock.se](https://www.swerock.se)

