

SweTork

- En betong för tuffa uttorkningskrav

SweTork används i miljöer som kräver snabb uttorkning, främst i bostadsproduktion. Produkten kan lossas och gjutas med alla traditionella metoder.

Egenskaper

Stenstorlek

Största stenstorlek (d_{max}) från 8 till 32 mm. Stenstorleken kan variera mellan fabriker i landet.

Konsistensklasser

Omfattar konsistensklasser S4-SKB.

Hållbarhet

Kan levereras som ECO-Betong nivå 1-4.

Hållfasthet

Vattenbindelmedeltal (vbt) mindre eller lika med 0.40.

Exponeringsklasser

Exponeringsklass X0, XC1.

SweTork passar i miljöer som kräver snabb uttorkning!

Användningsområde

SweTork är en produktgrupp som med fördel används i konstruktioner med krav på snabb uttorkning samt där god arbetsbarhet krävs såsom golv- och valvgjutningar, exempelvis

- Offentliga lokaler t.ex. skolor, vård och omsorg
- Hus

Restprodukter

Hantering och bortskaffande av restprodukter skall ske enligt överensstämmelse med nationella och lokala lagar och krav.

Klimat och Miljö

Swerock ECO-Betong erbjuder en förbättrad klimat-prestanda jämfört med Svensk Betongs branschreferens. Minskning av betongens klimatpåverkanpotential (GWP)

